

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONES PESADOS DE CARRETERA

EQUIPO N°: 14-037HORÓMETRO: 2420MECANICO: L. Valderrama, Daniel H.FECHA: 1-2-10

NOTA: El ciclo de mantenimiento se realiza cada 250 horas. Este formato aplica para mulas, camiones de volquetes, camiones de agua, distribuidora de asfalto, mezcladora de concreto y bus 60 pasajeros.

250 Horas

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar nivel de aceite de la dirección
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos y embrague e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☐ Revisar baterías
- ☐ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☒ Revisar horómetro
- ☒ Revisar tuerca de la rueda
- ☐ Chequear presión de aire

PM-2 (500 HORAS)

- ☐ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de los 250 horas
- ☐ Revisar el nivel de aceite de la transmisión
- ☐ Nivel de aceite de los diferenciales
- ☐ Lubricar punto de engrase
- ☐ Revisar el sistema de suspensión

1000 horas

- ☐ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de los 250 Horas
- ☐ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de las 500 Horas
- ☐ Lubricar chasis
- ☐ Reemplazar aceite de la rueda delantera
- ☐ Ajustar grapa de los muelles trasero y delantero
- ☐ Revisar caucho de las barras tensoras y ajustar los tornillos
- ☐ Revisar baterías
- ☐ Lubricar punto de engrases
- ☐ Cambiar filtro de aire
- ☐ Reemplazar filtro de trampa de agua
- ☐ Reemplazar filtro coolan

Observaciones:

Cambio de aceite y F. al motor, c/f. 1000
L. F. de Roca, engrase y revisión General

C.A.
PragaEQUIPO N°: 3.008MECÁNICO: L. F. De Arce y F. de ArceHOROMETRO: 1234-3FECHA: 27-2-2013

GRUAS DE 20, 45, 60 Y 125 TONELADAS

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Nivel de aceite de transmisión
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/Limpiar filtros de aire
- ☒ Nivel de aceite de los frenos
- ☒ Chequear nivel hidráulico
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Chequear baterías
- ☒ Chequear freno del boom
- ☒ Chequear y ajustar freno del giro
- ☒ Inspeccionar cadena y ajustar si es necesario
- ☒ Revisar horómetros
- ☒ Chequear el embrague master y ajustarlo si es necesario

500 HORAS

- ☐ Hacer la revisión de las 250 horas
- ☐ Revisar la banda de frenos de boom
- ☐ Lubricar punto de engrase
- ☐ Hacer una inspección visual de toda la máquina

1000 HORAS

- ☐ Drenar la caja de la transmisión
- ☐ Drenar caja del giro
- ☐ Drenar caja de engranaje de la parte de abajo
- ☐ Chequear las especificaciones de lubricación y limpiar y lavarlo.
- ☐ Chequear el refrigerante del radiador
- ☐ Revisar el compresor de aire
- ☐ Revisar el filtro de succión del hidráulico
- ☐ Inspeccionar rolos cónicos de los tornamesas. Ajustar si es necesario
- ☐ Inspeccionar los piñones de giro

Observaciones:

Control de aceite y F. de Arce, 27-2-2013
L. F. De Arce, Engrase, revisión General

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONES PESADOS DE CARRETERA

EQUIPO N°: 14-067HORÓMETRO: 1097MECANICO: L. Valderrama y P. P. R.FECHA: 2-2-2013

NOTA: El ciclo de mantenimiento se realiza cada 250 horas. Este formato aplica para mulas, camiones de volquetes, camiones de agua, distribuidora de asfalto, mezcladora de concreto y bus 60 pasajeros.

250 Horas

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar nivel de aceite de la dirección
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos y embrague e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☒ Revisar horómetro
- ☒ Revisar tuerca de la rueda
- ☒ Chequear presión de aire

PM-2 (500 HORAS)

- ☒ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de los 250 Horas
- ☒ Revisar el nivel de aceite de la transmisión
- ☒ Nivel de aceite de los diferenciales
- ☒ Lubricar punto de engrase
- ☒ Revisar el sistema de suspensión

1000 horas

- ☐ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de los 250 Horas
- ☐ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de las 500 Horas
- ☐ Lubricar chasis
- ☐ Reemplazar aceite de la rueda delantera
- ☐ Ajustar grapa de los muelles trasero y delantero
- ☐ Revisar caucho de las barras tensoras y ajustar los tornillos
- ☐ Revisar baterías
- ☐ Lubricar punto de engrases
- ☐ Cambiar filtro de aire
- ☐ Reemplazar filtro de trampa de agua
- ☐ Reemplazar filtro coolan

Observaciones:

Combinado de aceite y 500 al 1000 horas, 500 Diesel
500 Diesel, engrase, revisión general

C.O. -
D. HugoEQUIPO N°: 1-603MECÁNICO: C. Valderrama y Daniel H.HORÓMETRO: 4421-9FECHA: 4-2-2013

4671 → 500

4,921 → 250
CAMIONES ARTICULADOS DE 250E250 HORASInspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Revisar nivel de aceite diferenciales/Mando finales
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☐ Revisar tuerca de la rueda /chequear presión de aire
- ☒ Revisar nivel de transfer
- ☒ Revisar horómetro

500 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Cambie el filtro de la transmisión y lavar el respiradero
- ☐ Cambiar filtro del sistema hidráulico
- ☐ Lubricar punto de engrase
- ☐ Cambie el elemento del sistema de combustible

1000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite del diferencial delantero
- ☐ Reemplazar aceite de diferenciales trasero
- ☐ Reemplazar aceite de diferencial central y mando finales
- ☐ Transmisión y convertidor de par/ cambiar aceite
- ☐ Revisar respiradero del motor
- ☐ Revisar baterías
- ☐ Lubricar punto de engrases
- ☐ Limpiar tapa y coladera

2000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Ajuste de válvula de motor

3000 HORAS O DOS AÑOS DE SERVICIOS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Radiador límpielo y lávelo, cambiar refrigerante
- ☐ Realice primero el mantenimiento correspondiente al intervalo anterior

Observaciones:

Cambio de Aceite y F. al Motor, a/F. Diesel
a/F. de Aceite, Engrase y revisión General

Dnayo-
C.H. ✓EQUIPO N°: 1-683MECÁNICO: W. Hernandez y Daniel Ch.HORÓMETRO: 3683-0FECHA: 4-2-2013

3,933

CAMIONES ARTICULADOS DE 250E

250 HORAS

750

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Revisar nivel de aceite diferenciales/Mando finales
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☒ Revisar tuerca de la rueda /chequear presión de aire
- ☒ Revisar nivel de transfer
- ☒ Revisar horómetro

500 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Cambie el filtro de la transmisión y lavar el respiradero
- ☐ Cambiar filtro del sistema hidráulico
- ☐ Lubricar punto de engrase
- ☐ Cambie el elemento del sistema de combustible

1000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite del diferencial delantero
- ☐ Reemplazar aceite de diferenciales trasero
- ☐ Reemplazar aceite de diferencial central y mando finales
- ☐ Transmisión y convertidor de par/ cambiar aceite
- ☐ Revisar respiradero del motor
- ☐ Revisar baterías
- ☐ Lubricar punto de engrases
- ☐ Limpiar tapa y coladera

2000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Ajuste de válvula de motor

3000 HORAS O DOS AÑOS DE SERVICIOS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Radeador limpielo y lávelo, cambiar refrigerante
- ☐ Realice primero el mantenimiento correspondiente al intervalo anterior

Observaciones:

Cambio de Aceite y F. al Motor, y F. Diesel
Opt. de Aceite, Engrase y revisión General.

EQUIPO N°: 4E-032HORÓMETRO: 1769-4MECÁNICO: C. del Real, Daniel N.FECHA: 5-2-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXCAVADORAS 312; 320B, L, N; 330B, L; 330C, L; 375L

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Nivel del refrigerante (Coolant)
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel de aceite de mandos finales
- ☒ Nivel de aceite del mando de la rotación
- ☒ Indicadores del tablero y luces
- ☒ Comprobar alarma de desplazamiento
- ☒ Inspeccionar/ limpiar filtros de aire del motor
- ☒ Inspeccionar/ ajustar/ correas
- ☒ Mangueras del sistema de enfriamiento
- ☒ Rodaje: cadenas, rolos, guías y pines

Ajustes y Lubricación

- ☒ Lubricar varillaje de la pluma, brazo y cucharón
- ☒ Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ Limpiar núcleo del radiador
- ☒ Limpiar enfriador articulable de aceite hidráulico. (si tiene)
- ☒ Drenar trampa de agua, filtro diesel
- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Reemplazar filtros de combustible
- ☒ Limpiar condensador del refrigerante
- ☒ Lubricar cojinetes de la rotación
- ☒ Lubricar poleas con engrasadores (si tiene)
- ☒ Lubricar acoplador rápido. (330C,CL)

500 HORAS

- ☐ Limpiar respiradero del cárter

Observaciones:

Cambio de Aceite y F. al Motor, y F. Diesely F. de Aire, Engrase y revisión General.

- ☐ Limpiar filtro de malla de la bomba de cebado de combustible
- ☐ Limpiar tapa y colador del tanque diesel
- ☐ Reemplazar filtros de aceite del sistema hidráulico: piloto y caja de drenaje. (Excepto 330C,CL)
- ☐ Limpiar/reemplazar colador del sistema inclinador de cabina. (330B, BL)

1000 HORAS

- ☐ Revisar nivel de electrolito de batería
- ☐ Reemplazar filtro de retorno del sistema hidráulico. (320B,L,N; 330B,BL)
- ☐ Reemplazar todos los filtros hidráulicos (330C,CL)
- ☐ Reemplazar aceite del mando de la rotación
- ☐ Lubricar engrasador de bomba de agua. (320L)

2000 HORAS

- ☐ Reemplazar aceite de mandos finales
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Lubricar engranajes de la rotación
- ☐ Reemplazar aceite del sistema inclinador de cabina. (330 B, BL,)

3000 HORAS

- ☐ Añadir prolongador del refrigerante de larga duración (ELC)

6000 HORAS

- ☐ Reemplazar el refrigerante

EQUIPO N°: UE-018HORÓMETRO: 3773-9MECÁNICO: Lorenzo de la Hoz
Juan Carlos AcostaFECHA: 5-2-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXCAVADORAS 312; 320B, L, N; 330B, L; 330C, L; 375L

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Nivel del refrigerante (Coolant)
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel de aceite de mandos finales
- ☒ Nivel de aceite del mando de la rotación
- ☒ Indicadores del tablero y luces
- ☒ Comprobar alarma de desplazamiento
- ☒ Inspeccionar/ limpiar filtros de aire del motor
- ☒ Inspeccionar/ ajustar/ correas
- ☒ Mangueras del sistema de enfriamiento
- ☒ Rodaje: cadenas, rolos, guías y pines

Ajustes y Lubricación

- ☒ Lubricar varillaje de la pluma, brazo y cucharón
- ☒ Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ Limpiar núcleo del radiador
- ☒ Limpiar enfriador articulable de aceite hidráulico. (si tiene)
- ☒ Drenar trampa de agua, filtro diesel
- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Reemplazar filtros de combustible
- ☒ Limpiar condensador del refrigerante
- ☒ Lubricar cojinetes de la rotación
- ☒ Lubricar poleas con engrasadores (si tiene)
- ☒ Lubricar acoplador rápido. (330C,CL)

500 HORAS

- ☐ Limpiar respiradero del cárter

Observaciones:

Cambio de Aceite y F. al motor, y F. Diesel
y F. de Aceite y engrase y revisión General.

- ☐ Limpiar filtro de malla de la bomba de cebado de combustible
- ☐ Limpiar tapa y colador del tanque diesel
- ☐ Reemplazar filtros de aceite del sistema hidráulico: piloto y caja de drenaje. (Excepto 330C,CL)
- ☐ Limpiar/reemplazar colador del sistema inclinador de cabina. (330B, BL)

1000 HORAS

- ☐ Revisar nivel de electrolito de batería
- ☐ Reemplazar filtro de retorno del sistema hidráulico. (320B,L,N; 330B,BL)
- ☐ Reemplazar todos los filtros hidráulicos (330C,CL)
- ☐ Reemplazar aceite del mando de la rotación
- ☐ Lubricar engrasador de bomba de agua. (320L)

2000 HORAS

- ☐ Reemplazar aceite de mandos finales
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Lubricar engranajes de la rotación
- ☐ Reemplazar aceite del sistema inclinador de cabina. (330 B, BL,)

3000 HORAS

- ☐ Añadir prolongador del refrigerante de larga duración (ELC)

6000 HORAS

- ☐ Reemplazar el refrigerante

EQUIPO N°: 4E-022HORÓMETRO: 2652-3MECÁNICO L. Valdemar y Daniel H.FECHA: 5-2-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXCAVADORAS 312; 320B, L, N; 330B, L; 330C, L; 375L

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Nivel del refrigerante (Coolant)
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel de aceite de mandos finales
- ☒ Nivel de aceite del mando de la rotación
- ☒ Indicadores del tablero y luces
- ☒ Comprobar alarma de desplazamiento
- ☒ Inspeccionar/ limpiar filtros de aire del motor
- ☒ Inspeccionar/ ajustar/ correas
- ☒ Mangueras del sistema de enfriamiento
- ☒ Rodaje: cadenas, rolos, guías y pines

Ajustes y Lubricación

- ☒ Lubricar varillaje de la pluma, brazo y cucharón
- ☒ Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ Limpiar núcleo del radiador
- ☒ Limpiar enfriador articulable de aceite hidráulico. (si tiene)
- ☒ Drenar trampa de agua, filtro diesel
- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Reemplazar filtros de combustible
- ☒ Limpiar condensador del refrigerante
- ☒ Lubricar cojinetes de la rotación
- ☒ Lubricar poleas con engrasadores (si tiene)
- ☒ Lubricar acoplador rápido. (330C,CL)

500 HORAS

- ☒ Limpiar respiradero del cárter

Observaciones:

Cambio de aceite y Filtros, c/ todos los Filtros

Limpieza alt. de Aire, Engrase y revisión General

- ☒ Limpiar filtro de malla de la bomba de cebado de combustible
- ☒ Limpiar tapa y colador del tanque diesel
- ☒ Reemplazar filtros de aceite del sistema hidráulico: piloto y caja de drenaje. (Excepto 330C,CL)
- ☒ Limpiar/reemplazar colador del sistema inclinador de cabina. (330B, BL)

1000 HORAS

- ☒ Revisar nivel de electrolito de batería
- ☒ Reemplazar filtro de retorno del sistema hidráulico. (320B,L,N; 330B,BL)
- ☒ Reemplazar todos los filtros hidráulicos (330C,CL)
- ☒ Reemplazar aceite del mando de la rotación
- ☒ Lubricar engrasador de bomba de agua. (320L)

2000 HORAS

- ☒ Reemplazar aceite de mandos finales
- ☒ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☒ Lubricar engranajes de la rotación
- ☒ Reemplazar aceite del sistema inclinador de cabina. (330 B, BL.)

3000 HORAS

- ☒ Añadir prolongador del refrigerante de larga duración (ELC)

6000 HORAS

- ☒ Reemplazar el refrigerante

DGI

RICARDO PEREZ, S.A.

SUCURSAL PENONOME
Telefono: 210-7000

RUC: 305-414-68335 DV: 49
07/02/2013 10:34:19 COD: 002091
Factura: PPBT110000689-00001716

Datos del Consumidor
NOMBRE: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
RUC: 00280-319-61818

ARTIC	COD.	DESCRIP.	CANT	UN	VL	UN(B/.)	TASA	VL	ART. (B/.)
001	0810030	SERVICIO DE 35,000 KH 1 (E)							8,00
002	S1560-72051		1	X	29.48	(E)			29.48
		descuento			-4.42				25.06
003	90430-18023	EMPAQUE TAPON DRENAJE DIFEREN							
		FRONT)	1	X	1.16	(E)			1.16
		descuento			-0.17				0.99
004	15W40-DELVAC-	LUBRICANTE 15W40 DELVAC							
		OBIL TOTE	15	X	5.48	(E)			82.20

TOTAL B/. 191.25
Efectivo 191.25
Exento: 191.25
Gracias por su compra

Detalle Comercial: 1028291

79MTDCEP GPDRETQV RUD@DGQX 79KT4BEP GJ519SPSJMS
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER: 01.00.08 CAJA: 0001 TIENDA: 0001
QQQQQQQQQQRIQWTWWQ 07/02/2013 10:34:22
DGI PPBT110000689

CITAS: 279-4500
ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

RICARDO PEREZ S.A.
R.U.C. 305-414-68335-D.V.49

TELEFONOS
TRANSISTMICA 204-0400 ALBROOK 294-7101
R.J. ALFARO 279-4400 DAVID 775-2111
COSTA DEL ESTE 294-7117 CHITRE 970-3000
W. TOCUMEN 217-3900 V. PORRAS 294-7222

CLIENTE: 669-3866 - CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Céd/RUC: 00280-319-61818 F/Pago: CR O/C: 04985

Sucursal: PENONOME C.S. TALLER PLANTA

Fecha: 07-Feb-13 00:00

No. Orden T: 1088 Marca: HINO Kilometraje: 55978

Modelo: GD10LUA-BAN CAMION HINO Motor: J060F34020

Serie: GD10LUA-14066 Placa: 530917 F. venta: 10-May-10

Asesor: SARAS ORTEGA

Código	Descripción
0B1D03C	SERVICIO DE 55,000 KM
S1560-72081	FILTRO DE ACEITE
90430-18023	EMPAQUE TAPON DRENAJE DIFEREN FRONT.
15W40-DELVAC-MX	TLUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE

Cant	Precio	Descuo	Monte
1.00	93.00	0.00*	93.00
1.00	29.48	2.42	25.06
1.00	1.16	0.17	0.99
15.00	5.48	0.00*	82.20

* DESCUENTO POR PROMOCION

Total 195.84
Descuento 4.59
Subtotal Neto... 191.25
Icms 0.00
Total a Pagar... 191.25

Det. Comercial
1028291

Serie:
PPBT110000689

No. de Comp.:
001716

Ricardo Pérez S.A. y sus Afiliadas
RICARDO PEREZ, S.
CRÉDITO

Efectivo: _____


Cheque: _____

Banco: _____

Cajera: _____

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCION: 04985. SE HIZO SERVICIO DE 55,000 KM, SE RECOMIENDA CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR, LIMPIEZA DE FRENS, Y CAMBIO DE CORREAS EXTERNAS.

Autos de gasolina y diesel requieren mantenimiento cada 5,000 kms, ó 3 meses. Lo que ocurra primero.


FIRMA DEL CLIENTE

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
CONSULTA PRELIMINAR DE SERVICIOS

20 94, 677
12

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

Cliente: 518-0068 - CONSTRUCTORA URBANA, S.A.	No. Orden: 1039	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 280-319-61818	Modelo: KUN25L-HF MD - HILUX	Recorrido Km/hrs:
C.S.: TALLER PLANTA	Serie: MR0FR 22G100574033	Motor: 2KD-5119598
O/C:	Placa: 536175	F. Venta: 09-oct-2010
Fecha Documento:		

Comentarios del Cliente

EM-1 10:00 AM/Mante 90 MIL KMS/COTIZACION 163878 PAGO CON ORDEN DE COMPRA SRA DAYANA GUEVARA TEL 3017090 NT// NADA ADICIONAL.

Comentarios del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Monto
Operaciones					
0B1E93BE	SERVICIO DE 90,000 KM (BAHIA EXPRESS)		108.00	0.00	108.00
			Total:		108.00
Repuesto					
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00	1.04	0.16	1.04
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00	15.72	2.36	15.72
			Total:		16.76
Materiales					
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00	3.70	0.00	3.70
15W40-DELVAC-MX -T	LUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE	8.00	5.48	0.00	43.84
			Total:		47.54
			Total:		172.30
	** Descuento por Promoción		Descuento:		2.52
	*Exento de I.T.B.M.		Subtotal Neto:		169.78
			Itbms:		11.88
			Total a Pagar:		181.66

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

se le recomienda cambio de la correa externa del motor, filtro de aire de cabina y filtro de aire de motor.. se le realizó el servicio de los 90,000 km..SE CAMBIO ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO,INSPECCION Y AJUSTE DE FRENOS, ROTACION Y BALANCE.FEVISION DE SUSPENSION Y DIRECCION,BALINERAS.PRESION Y DESGASTE DE LAS LLANTAS,BATERIA, FLUIDOS, LUCES Y ACCESORIOS, CORREAS,FILTROS DE AIRE DEL MOTOR Y DE AIRE ACONDICIONADO,INSPECCION DE LINEAS DE FRENO Y DE COMBUSTIBLE.FEVISION GENERAL. proximo servicio a los 95,000 km..

IP-015

7/2/2013

EQUIPO N°: 1-682HORÓMETRO: 4195-9MECÁNICO: L. Valderrama, Daniel A.FECHA: 6-2-2013

CAMIONES ARTICULADOS DE 250E

250 HORASInspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Revisar nivel de aceite diferenciales/Mando finales
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☒ Revisar tuerca de la rueda /chequear presión de aire
- ☒ Revisar nivel de transfer
- ☒ Revisar horómetro

500 HORAS

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Cambie el filtro de la transmisión y lavar el respiradero
- ☒ Cambiar filtro del sistema hidráulico
- ☒ Lubricar punto de engrase
- ☒ Cambie el elemento del sistema de combustible

1000 HORAS

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Reemplazar aceite del diferencial delantero
- ☒ Reemplazar aceite de diferenciales trasero
- ☒ Reemplazar aceite de diferencial central y mando finales
- ☒ Transmisión y convertidor de par/ cambiar aceite
- ☒ Revisar respiradero del motor
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Lubricar punto de engrases
- ☒ Limpiar tapa y coladera

2000 HORAS

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☒ Ajuste de válvula de motor

3000 HORAS O DOS AÑOS DE SERVICIOS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Radeador límpielo y lávelo, cambiar refrigerante
- ☐ Realice primero el mantenimiento correspondiente al intervalo anterior

Observaciones:

Cambio de Aceite y F. al Motor, a todos los F, y F. de Aire
Cambio de todos los Aceite, revisión General

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Mayol
CNC

EQUIPO N°: 2-021

HORÓMETRO: 17820

MECANICO: L. F. R. Ace, y J. P. R. Ace

FECHA: 7-2-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRACTORES D4G, D4K, D5K, D6K, D6T, D8T

PM-1 (250 HORAS/750 HORAS)

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar el nivel del refrigerante
- ☒ Reemplazar filtro de aire
- ☒ Revisar el nivel de todos los fluidos
- ☒ Comprobar alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas
- ☒ Revisar el horómetro
- ☒ Engrase general de toda la máquina
- ☒ Reemplazar los filtros de diesel

PM-2 (500 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar los filtro hidráulico
- ☐ Hacer una inspección visual de toda la máquina
- ☐ Reemplazar filtro de la transmisión
- ☐ Inspeccionar amortiguadores de la barra equalizadora
- ☐ Inspeccionar Tensar cadenas

PM-3 (1.000 HORAS/3.000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Reemplazar aceite de transmisión y mandos finales
- ☐ Limpiar filtro magnético de la transmisión
- ☐ Inspeccionar Tensar cadenas
- ☐ Reemplazar refrigerante del motor a las 3.000 horas
- ☐ Reemplazar los filtros del aire acondicionado

PM-4 (2.000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 1.000 horas
- ☐ Inspeccionar Tensar cadenas
- ☐ Reemplazar aceites de sistema hidráulico

Observaciones:

Cambio de Aceite y F. al Motor, e J. P. R. Ace
L. F. R. Ace, Engrase y revisión General

EQUIPO N°: 45-034HORÓMETRO: 1766-1MECÁNICO: L. F. de ArceFECHA: 7-2-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXCAVADORAS 312; 320B, L, N; 330B, L; 330C, L; 375L

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Nivel del refrigerante (Coolant)
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel de aceite de mandos finales
- ☒ Nivel de aceite del mando de la rotación
- ☒ Indicadores del tablero y luces
- ☒ Comprobar alarma de desplazamiento
- ☒ Inspeccionar/ limpiar filtros de aire del motor
- ☒ Inspeccionar/ ajustar/ correas
- ☒ Mangueras del sistema de enfriamiento
- ☒ Rodaje: cadenas, rolos, guías y pines

Ajustes y Lubricación

- ☒ Lubricar varillaje de la pluma, brazo y cucharón
- ☒ Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ Limpiar núcleo del radiador
- ☒ Limpiar enfriador articulable de aceite hidráulico. (si tiene)
- ☒ Drenar trampa de agua, filtro diesel
- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Reemplazar filtros de combustible
- ☒ Limpiar condensador del refrigerante
- ☒ Lubricar cojinetes de la rotación
- ☒ Lubricar poleas con engrasadores (si tiene)
- ☒ Lubricar acoplador rápido. (330C, CL)

500 HORAS

- ☐ Limpiar respiradero del cárter

Observaciones:

Cambio de Aceite y F. al motor, OFF DieselL. F. de Arce, Engrase y revisión General.

- ☐ Limpiar filtro de malla de la bomba de cebado de combustible
- ☐ Limpiar tapa y colador del tanque diesel
- ☐ Reemplazar filtros de aceite del sistema hidráulico: piloto y caja de drenaje. (Excepto 330C, CL)
- ☐ Limpiar/reemplazar colador del sistema inclinador de cabina. (330B, BL)

1000 HORAS

- ☐ Revisar nivel de electrolito de batería
- ☐ Reemplazar filtro de retorno del sistema hidráulico. (320B, L, N; 330B, BL)
- ☐ Reemplazar todos los filtros hidráulicos (330C, CL)
- ☐ Reemplazar aceite del mando de la rotación
- ☐ Lubricar engrasador de bomba de agua. (320L)

2000 HORAS

- ☐ Reemplazar aceite de mandos finales
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Lubricar engranajes de la rotación
- ☐ Reemplazar aceite del sistema inclinador de cabina. (330 B, BL,)

3000 HORAS

- ☐ Añadir prolongador del refrigerante de larga duración (ELC)

6000 HORAS

- ☐ Reemplazar el refrigerante

CITAS: 279-4500

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

RICARDO PEREZ, S.A.

R.U.C. 305-414-68335-D.V.40

TELEFONOS

TRANSISTMICA 204-0400 ALBROOK 294-7101
R.J. ALFARO 279-4400 DAVID 775-2111
COSTA DEL ESTE 294-7117 CHITRE 970-3000
M.TOCUMEN 217-3900 V.PORRAS 294-7222

CLIENTE: 669-3866 - CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

CAD/RUC: 00280-319-61819 F/Pago: CR O/C: 04933

Sucursal: PENONOME C.S: TALLER PLANTA

Fecha: 04-Feb-13 00:00

No. Orden: T:1017 Marca: HINO Kilometraje: 12947

Modelo: MU420L-1800GV3 CAMION HINO Motor: 140J4552

Serie: JHFFP21HCK001258 Placa: 501e55 F. Venta: 01-Ago-11

Asesor: NABAS ORTEGA

Código	Descripción	Cant	Precio	Desccto	Monto
011311	REEMPLAZAR TODAS LAS CORREAS DEL MOTOR	1.00	94.80	0.00	94.80
90916-02594	CORREA DE COMPRESOR	1.00	14.80	0.00	14.80
92910-45322	CORREA DE ALTERNADOR	1.00	32.99	0.00	32.99

* DESCUENTO POR PROMOCION

Total 140.59
Descuento 0.00
Subtotal Neto 140.59
Ibms 0.00
Total a Pagar... 140.59

Det.Comercial
1028301

Serie:
PPBT110000689

No. de Comp.:
001738

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCION: 04933.

Autos de gasolina y diesel requieren mantenimiento cada 5,000 kms, ó 3 meses. Lo que ocurra primero.

FIRMA DEL CLIENTE

RICARDO PEREZ, S.A.
CRÉDITO

*Entregado
6/3/13
con Tacheta
a Daga*

CITAS: 279-4500
ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

RICARDO PEREZ, S.A.
R.U.C. 305-414-68335-D V.49

TELEFONOS
TRANSISTMICA 204-0400 ALBROOK 294-7101
R. J. ALFARO 279-4400 DAVID 775-2111
COSTA DEL ESTE 294-7117 CHITRE 970-3000
V. TOCUMEN 217-3900 V. PORRAS 294-7222

CLIENTE: 602-3866 - CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
C&S/RUC: 00190-319-6181 F/Pago: CR O/C: 04986
Sucursal: PENONOME C.S: TALLER PLANTA
Fecha: 08-Feb-13 00:00

No. Orden: 11089 Marca: TOYOTA Kilometraje: 90121
Modelo: KUNNEL-18MDH HILUX Motor: 2ND-5119514
Serie: MKCFRGLG100574033 Placa: 53617 F. Venta: 02-Dic-10
Asesor: ABAS CRTEGA

Código	Descripción	Cant	precio	Desccto	Monte
081E93BE	SERVICIO DE 90,000 KM (BAHIA EXPRESS	1.00	108.00	0.00	108.00
90430-12131	EMPAQUE (TAPON DE DRENAGE DE DEPOSITO DE ACEITE	1.00	1.04	0.16	0.88
90416-YZEG1	FILTRO DE ACEITE	1.00	13.72	2.36	11.36
15W40-DELVAC-MX-TLUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE		8.00	5.48	0.00	43.84
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENS Y PARTES	1.00	3.70	0.00	3.70

Det.Comercial
1028302

* DESCUENTO POR PROMOCION

Total: 173.30
Descuento: 2.52
Subtotal Neto: 169.78
Iguas: 2.30
Total a Pagar: 169.78

Serie:
PPBT110000689

No. de Comp.:
001739

*Recibido
el 6/3/13
con Tachicoma
a Poyama*

RICARDO PEREZ, S.A.
CRÉDITO

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCION: Verificar el nivel de aceite en la tartera externa del motor, el nivel de
aire de cabina y filtro de aire de motor. Se le realizará el servicio de los 90,000 Km. SE CAMBIA ACEITE DEL
MOTOR Y FILTRO, INSPECCION Y AJUSTE DE FRENS, ROTACION Y BALANCEO DE RUEDAS.

Autos de gasolina y diesel requieren mantenimiento cada 5,000 kms, ó
3 meses. Lo que ocurra primero.

FIRMA DEL CLIENTE

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONES PESADOS DE CARRETERA

EQUIPO N°: 1-761

HORÓMETRO: 16304-6

MECANICO: Valdeamarosa, Daniel G.

FECHA: 10-2-2013

NOTA: El ciclo de mantenimiento se realiza cada 250 horas. Este formato aplica para mulas, camiones de volquetes, camiones de agua, distribuidora de asfalto, mezcladora de concreto y bus 60 pasajeros.

250 Horas

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar nivel de aceite de la dirección
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos y embrague e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☒ Revisar horómetro
- ☒ Revisar tuerca de la rueda
- ☒ Chequear presión de aire

PM-2 (500 HORAS)

- ☒ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de los 250 Horas
- ☒ Revisar el nivel de aceite de la transmisión
- ☒ Nivel de aceite de los diferenciales
- ☒ Lubricar punto de engrase
- ☒ Revisar el sistema de suspensión

1000 horas

- ☒ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de los 250 Horas
- ☒ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de las 500 Horas
- ☒ Lubricar chasis
- ☒ Reemplazar aceite de la rueda delantera
- ☒ Ajustar grapa de los muelles trasero y delantero
- ☒ Revisar caucho de las barras tensoras y ajustar los tornillos
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Lubricar punto de engrases
- ☒ Cambiar filtro de aire
- ☒ Reemplazar filtro de trampa de agua
- ☒ Reemplazar filtro coolan

Observaciones:

Cambio de aceite y filtro de motor, y de aceite de la transmisión, engrase y ajuste general.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONES PESADOS DE CARRETERA

EQUIPO N°: 14.033HORÓMETRO: 3859MECANICO: W. L. M. M. M.FECHA: 10-2-2013

NOTA: El ciclo de mantenimiento se realiza cada 250 horas. Este formato aplica para mulas, camiones de volquetes, camiones de agua, distribuidora de asfalto, mezcladora de concreto y bus 60 pasajeros.

250 Horas

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar nivel de aceite de la dirección
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos y embrague e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☒ Revisar horómetro
- ☒ Revisar tuerca de la rueda
- ☒ Chequear presión de aire

PM-2 (500 HORAS)

- ☐ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de los 250 Horas
- ☐ Revisar el nivel de aceite de la transmisión
- ☐ Nivel de aceite de los diferenciales
- ☐ Lubricar punto de engrase
- ☐ Revisar el sistema de suspensión

1000 horas

- ☐ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de los 250 Horas
- ☐ Realizar todas las actividades correspondientes al mantenimiento de las 500 Horas
- ☐ Lubricar chasis
- ☐ Reemplazar aceite de la rueda delantera
- ☐ Ajustar grapa de los muelles trasero y delantero
- ☐ Revisar caucho de las barras tensoras y ajustar los tornillos
- ☐ Revisar baterías
- ☐ Lubricar punto de engrases
- ☐ Cambiar filtro de aire
- ☐ Reemplazar filtro de trampa de agua
- ☐ Reemplazar filtro coolan

Observaciones:

Cambio de aceite y filtro de motorLimpieza de Filtro de Aire, Engrase y revisión general

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N° 2-024

HOROMETRO: 16417

MECANICO: W. Barrios y David A.
FECHA: 15-2-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRACTORES D4G, D4K, D5K, D6K, D6T, D8T

PM-1 (250 HORAS/750 HORAS)

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar el nivel del refrigerante
- ☒ Reemplazar filtro de aire
- ☒ Revisar el nivel de todos los fluidos
- ☒ Comprobar alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas
- ☒ Revisar el horometro
- ☒ Engrase general de toda la máquina
- ☒ Reemplazar los filtros de diesel

PM-3 (1.000 HORAS/3.000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Reemplazar aceite de transmision y mandos finales
- ☐ Limpiar filtro magnetico de la transmision
- ☐ Inspeccionar Tensar cadenas
- ☐ Reemplazar refrigerante del motor a las 3.000 horas
- ☐ Reemplazar los filtros del aire acondicionado

PM-2 (500 HORAS)

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Reemplazar los filtro hidraulico
- ☒ Hacer una inspeccion visual de toda la maquina
- ☒ Reemplazar filtro de la transmision
- ☒ Inspeccionar amortiguadores de la barra equalizadora
- ☒ Inspeccionar Tensar cadenas

PM-4 (2.000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 1.000 horas
- ☐ Inspeccionar Tensar cadenas
- ☐ Reemplazar aceites del sistema hidraulico

Observaciones:

Cambio de Aceite y F. al Motor, c/F. Diesel, F. Hidraulico
F. T. 5.1 km, Engrase y revision General

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°: 2-180 7-280

HORÓMETRO: 1473-9

MECÁNICO: Del Barrio, Daniel D

FECHA: 14-2-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRACTORES D4G, D4K, D5K, D6K, D6T, D8T

PM-1 (250 HORAS/750 HORAS)

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar el nivel del refrigerante
- ☒ Reemplazar filtro de aire
- ☒ Revisar el nivel de todos los fluidos
- ☒ Comprobar alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas
- ☒ Revisar el horómetro
- ☒ Engrase general de toda la máquina
- ☒ Reemplazar los filtros de diesel

PM-3 (1.000 HORAS/3.000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Reemplazar aceite de transmisión y mandos finales
- ☐ Limpiar filtro magnético de la transmisión
- ☐ Inspeccionar Tensar cadenas
- ☐ Reemplazar refrigerante del motor a las 3.000 horas
- ☐ Reemplazar los filtros del aire acondicionado

PM-2(500 HORAS)

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Reemplazar los filtro hidráulico
- ☒ Hacer una inspección visual de toda la máquina
- ☒ Reemplazar filtro de la transmisión
- ☒ Inspeccionar amortiguadores de la barra ecualizadora
- ☒ Inspeccionar Tensar cadenas

PM-4(2.000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 1.000 horas
- ☐ Inspeccionar Tensar cadenas
- ☐ Reemplazar aceites de sistema hidráulico

Observaciones:

Cambio de Aceite y F. de Motor, a las 250 h
F. Hrs, C/F R. Aire, Engrase y revisión General

MECANICO: Valdemar Peres R.
FECHA: 15-2-2013

P.M-1 (250 HORAS/750 HORAS)

PM-3 (1,000 HORAS/3,000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Reemplazar aceite de transmisor y mandos finales
- ☐ Limpiar filtro magnetico de la transmision
- ☐ Inspeccionar Tensar cadenas
- ☐ Reemplazar refrigerante del motor a las 1,000 horas
- ☐ Reemplazar los filtros del aire acondicionado

P.M-4(2 000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 1.000 horas
- ☐ Inspeccionar Tensar cadenas
- ☐ Reemplazar aceites de sistema hidráulico

Cambio de Rente y F. al Mayor, C/F. Deseo C
C/F. R. A. Empresa y revisión General

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PICK UPS, CAMIONETAS Y CAMIONES DE PLATAFORMA HASTA 6.7 TON.

EQUIPO N°: 1-292HORÓMETRO: 271329MECÁNICO: L. Valderrama y Daniel A.FECHA: 19-2-2013CADA 10000 KM.

Inspecciones:

- 20,000 ✓
- | | |
|---|--|
| ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor | ☒ Chequear presión de aire |
| ☒ Revisar nivel de aceite de la dirección | ☒ Revisar el nivel de aceite de la transmisión |
| ☒ Nivel del refrigerante | ☒ Nivel de aceite de los diferenciales |
| ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire | ☒ Lubricar punto de engrase |
| ☒ Frenos y embrague e indicadores del tablero y luces | ☒ Revisar el sistema de suspensión |
| ☒ Alarma de retroceso | ☒ Ajustar grapa de los muelles trasero y delantero |
| ☒ Inspeccionar correas y alternador | ☒ Cambiar filtro de aire |
| ☒ Revisar baterías | |
| ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos | |
| ☒ Revisar tuerca de la rueda | |

Observaciones:

Cambio de Aceite y F. al motor, c/f. Diesel
c/f. de Aire, Engrase y revisión General.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PICK UPS, CAMIONETAS Y CAMIONES DE PLATAFORMA HASTA 6.7 TON.

EQUIPO N°: 1P-006HORÓMETRO: 136902MECÁNICO: L. Valdivia y Daniel A.FECHA: 19-2-2013CADA 10000 KM

Inspecciones:

- | | |
|---|--|
| ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor | ☒ Chequear presión de aire |
| ☒ Revisar nivel de aceite de la dirección | ☒ Revisar el nivel de aceite de la transmisión |
| ☒ Nivel del refrigerante | ☒ Nivel de aceite de los diferenciales |
| ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire | ☒ Lubricar punto de engrase |
| ☒ Frenos y embrague e indicadores del tablero y luces | ☒ Revisar el sistema de suspensión |
| ☒ Alarma de retroceso | ☒ Ajustar grapa de los muelles trasero y delantero |
| ☒ Inspeccionar correas y alternador | ☒ Cambiar filtro de aire |
| ☒ Revisar baterías | |
| ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos | |
| ☒ Revisar tuerca de la rueda | |

SOLU SE CHEQUEO EL ACEITE DIFERENCIAL

NO HAN ENVIADO EL LSD

Observaciones:

Cambio de aceite y F. al motor, c/f. D. de la c.
c/f. de aire, Engrase y revisión General.

CHU
"Dragon"

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PICK UPS, Y CAMIONES DE PLATAFORMA HASTA 6.7 TON.

EQUIPO N°: 1-295HORÓMETRO: 272287MECÁNICO: L. Valderrama y Daniel P.FECHA: 20-2-20135.000KM/15.000KM

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar nivel de aceite de la dirección
- ☒ Revisar el nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/reemplazar filtros de aire
- ☒ Revisar nivel de fluido de los Frenos
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas
- ☒ Freno de estacionamiento (altura)
- ☒ Revisar kilometraje
- ☒ Revisar tuerca de la rueda
- ☒ Drenar trampa de agua
- ☒ Revisar los niveles de fluido
- ☒ Engrase general

10.000 KM

- ☒ Realizar el mantenimiento de los 5.000 KM
- ☒ Reemplazar los filtros de diesel
- ☒ Revisar el sistema de suspensión

20.000 KM

- ☒ Realizar el mantenimiento de los 5.000 KM
- ☒ Realizar el mantenimiento de los 10.000 KM
- ☒ Reemplazar todos los aceites
- ☒ Reemplazar el refrigerante
- ☒ Cambiar filtro de aire

Observaciones: Cambio de Aceite y F. de Motor, o/F. de Dirección
o/F. de Freno, Engrase y revisión General

Dragón
CM

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PICK UPS, Y CAMIONES DE
PLATAFORMA HASTA 6.7 TON.

EQUIPO N°: 1-8005

HORÓMETRO: 336188

MECÁNICO: L. Valderrama

FECHA: 20 - 20 2013

5.000KM/15.000KM

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar nivel de aceite de la dirección
- ☒ Revisar el nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/reemplazar filtros de aire
- ☒ Revisar nivel de fluido de los Frenos
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas
- ☒ Freno de estacionamiento (altura)
- ☒ Revisar kilometraje
- ☒ Revisar tuerca de la rueda
- ☒ Drenar trampa de agua
- ☒ Revisar los niveles de fluido
- ☒ Engrase general

10.000 KM

- ☒ Realizar el mantenimiento de los 5.000 KM
- ☒ Reemplazar los filtros de diesel
- ☒ Revisar el sistema de suspensión

20.000 KM

- ☒ Realizar el mantenimiento de los 5,000 KM
- ☒ Realizar el mantenimiento de los 10,000 KM
- ☒ Reemplazar todos los aceites
- ☒ Reemplazar el refrigerante
- ☒ Cambiar filtro de aire

Observaciones: Cambio de Aceite y F. de Motor, a / de los Filtros
a / de Aceite a los 10.000 Km, Tracción, Engrase General.

EQUIPO N°: UE-030HORÓMETRO: 2199.2MECÁNICO: Walter Bermejo y Daniel A.FECHA: 21-2-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXCAVADORAS 312; 320B, L, N; 330B, L; 330C, L; 375L

250 HORAS**Inspecciones:**

- ☒ Nivel del refrigerante (Coolant)
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel de aceite de mandos finales
- ☒ Nivel de aceite del mando de la rotación
- ☒ Indicadores del tablero y luces
- ☒ Comprobar alarma de desplazamiento
- ☒ Inspeccionar/ limpiar filtros de aire del motor
- ☒ Inspeccionar/ ajustar/ correas
- ☒ Mangueras del sistema de enfriamiento
- ☒ Rodaje: cadenas, rolos, guías y pines

Ajustes y Lubricación

- ☒ Lubricar varillaje de la pluma, brazo y cucharón
- ☒ Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ Limpiar núcleo del radiador
- ☒ Limpiar enfriador articulable de aceite hidráulico. (si tiene)
- ☒ Drenar trampa de agua, filtro diesel
- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Reemplazar filtros de combustible
- ☒ Limpiar condensador del refrigerante
- ☒ Lubricar cojinetes de la rotación
- ☒ Lubricar poleas con engrasadores (si tiene)
- ☒ Lubricar acoplador rápido. (330C,CL)

500 HORAS

- ☒ Limpiar respiradero del cárter

Observaciones:

Cambio de aceite y F. al motor, e/ Re-ajustes los F. Hros

Cambio de los Aceites, Engrase General.

- ☒ Limpiar filtro de malla de la bomba de cebado de combustible
- ☒ Limpiar tapa y colador del tanque diesel
- ☒ Reemplazar filtros de aceite del sistema hidráulico: piloto y caja de drenaje. (Excepto 330C,CL)
- ☒ Limpiar/reemplazar colador del sistema inclinador de cabina. (330B, BL)

1000 HORAS

- ☒ Revisar nivel de electrolito de batería
- ☒ Reemplazar filtro de retorno del sistema hidráulico. (320B,L,N; 330B,BL)
- ☒ Reemplazar todos los filtros hidráulicos (330C,CL)
- ☒ Reemplazar aceite del mando de la rotación
- ☒ Lubricar engrasador de bomba de agua. (320L)

2000 HORAS

- ☒ Reemplazar aceite de mandos finales
- ☒ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☒ Lubricar engranajes de la rotación
- ☒ Reemplazar aceite del sistema inclinador de cabina. (330 B, BL,)

3000 HORAS

- ☐ Añadir prolongador del refrigerante de larga duración (ELC)

6000 HORAS

- ☐ Reemplazar el refrigerante

FORMULARIO DE RECEPCION

Nº de Orden: **1217**

1217

PENONOME 25-jan-2013 9:00 am 30-jan-2013 10:30 am Asesor de Servicio Teléfono:	TALLER PLANTA 33 C. Servicio: (Mantenimiento) Tipo de Orden: (Mantenimiento) Tipo Servicio: (Mantenimiento) Cliente: C88 (Por reparación utilice la hoja de diagnóstico)	Fecha: 25-01-2013 Hora: 10:30 am Asesor: <i>[Signature]</i>
---	--	---

915-0068 - CONSTRUCTORA UIRBA DIRECCION CUSA PUERTO ARMUELLEO Teléfono Casa: 3017050 Celular: 88742845 Contacto:	E-mail: MDAYANA@GRUPOCUSA.C Cédula/RUC: 290-349-61818 Tipo de Cliente: PREVITO Suministro: EC - BICOTAS COMERCIA Teléfono para contactar: 001-0015 Enviado por Propietario:	Fecha: 25-01-2013 Hora: 10:30 am Asesor: <i>[Signature]</i>
--	--	---

Tipo de Producción: Placa: Auro 51655 Marca: HYUNDAI Modelo: WU420L-HKMQSV3 Año: 2011	Cod. Modelo: Modelo: WU420L-HKMQSV3 Motor: CAMION HINO Año: 2011	Tipo de Servicio: 001-0015 Tipo de Cliente: 001-0015 Tipo de Producción: 001-0015
---	--	--

PENONOME 1017	F. Visita: 2011 Tipo de Servicio: 05-feb-2013	Tipo de Cliente: 001-0015 Tipo de Producción: 001-0015
--------------------------------	--	---

REEMPLAZAR TODAS LAS CORREAS DEL MOTOR	Requisitos requeridos	92947
---	------------------------------	--------------

C 2 8 50AM/Mante 95 MIL
 (S/COTIZACION 165081 ESTE CAMION
 TA EXONERADO DE IMPUESTOS)
 FIRMA PAGO ORDEN DE COMPRA SRA
 MANA GUEVARA 3237050/3017050 NADA
 NACIONAL "ESPERA"
 RIVICIO DE 95.000 KM

Gasolina Anticor: A F	Tipo de Estimado de Trabajo: 11 Cambio de Tiempo:	Tipo de Servicio: 001-0015 Tipo de Cliente: 001-0015
-----------------------------	---	---

Inspección del auto 	Verificar condición del auto ☒ Carrocería de radió ☒ Lámparas ☒ Ocas ☒ Motor ☒ Calor de V. V. ☒ P. de Pareda ☒ B. de Pareda ☒ B. de Pareda	☒ Retrovisores ☒ Herramientas ☒ Llanta de repuesto ☒ Cargador de batería ☒ Bateria ☒ Amp. de Bateria ☒ Cables de Bateria	De: 145.80 Tipo de Servicio: 001-0015 Tipo de Cliente: 001-0015
--	--	--	--

ATENCIÓN AL CLIENTE

[Signature]

CITAS: 279-4500

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

RICARDO PEREZ, S.A.

R.U.C. 305-414-68335-D.V. 49

TELEFONOS

TRANSTIMICA	204-0400	ALBROOK	294-7101
R. J. ALFARO	279-4400	DAVID	775-2111
COSTA DEL ESTE	294-7117	CHITRE	970-3000
V. TOCUMEN	217-3900	V. PORRAS	294-7222

CLIENTE: 069-3866 - CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Ced/RUC: 06110-319-61818 E/Pas. POR C 0108299

Sucursal: PENONOME C.S./TALLER PLANTA

Fecha: 29-Feb-13 09:00

N.º Orden: 11217 Marca: HINO Modelo: 1615

X. Modelo: 2011-2012 HINO CAMION HINO X. Modelo: 2011-2012

Serie: JHEF01184011156 Placa: 21035 E. Venta: 01-Ago-11

Asesor: SARAS ORTEGA

Código	Descripción
081P230	SERVICIO DE 95,000 KM
15613-B0101	FILTRO DE ACEITE
90430-15101	EMPAQUE TAPON DRENAJE DIFEREN FRONT
15W40-DELVAC-MX	LUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE

Cant	Precio	Descto	Monto
1.00	75.00	0.00	75.00
1.00	50.72	9.11	41.61
1.00	1.16	0.17	0.99
11.00	5.48	0.00	60.28

Det. Comercial
1028341

* DESCUENTO POR PROMOCION

Total.....	196.16
Descuento.....	6.99
Subtotal Neto..	189.17
Itms.....	0.00
Total a Pagar..	189.17

Serie:
PPBT110000689No. de Comp.:
001833

1-800

1-8025

21/2/13

Km 95,156

RICARDO PEREZ, S.A.
CRÉDITO

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCION: 14025. SE HIZO SERVICIO DE 95,156 KM PROXIMO SERVICIO A LOS 100,000 KM. ESTA RESUMIENDO AGENTE POR EL SENSOR DE VELOCIDAD.

Autos de gasolina y diesel requieren mantenimiento cada 5,000 kms, ó 3 meses. Lo que ocurra primero.


FIRMA DEL CLIENTE

CMC
Droga

EQUIPO N°: 2-586

HORÓMETRO: 1474-3

MECÁNICO: J. J. Ríos y Daniel R.

FECHA: 22-7-2013

MANTENIMIENTO DE COMPACTADORES VIBRATORIAS (CAT) (CS533E) (CS74)

PM-1(250 HORAS/750 HORAS)

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Reemplazar los filtros de diesel
- ☒ Revisar el nivel del refrigerante
- ☒ Reemplazar / Limpiar filtros de aire
- ☒ Comprobar alarma de retroceso
- ☒ Revisar horómetro
- ☒ Revisar el nivel de aceite del eje trasero
- ☒ Revisar el nivel de aceite del soporte del tambor
- ☒ Revisar el nivel de aceite del soporte vibratorio
- ☒ Engrase general de la máquina
- ☒ Inspeccionar correas
- ☒ Hacer una inspección visual de toda la máquina

PM-2(500 HORAS)

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas

- ☒ Reemplazar los filtros hidráulicos

PM-3(1.000 HORAS/3.000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Reemplazar aceite del soporte vibratorio
- ☐ Reemplazar aceite del motor de avance
- ☐ Reemplazar aceite del tambor
- ☐ Reemplazar aceite del diferencial
- ☐ Reemplazar refrigerante (a las 3,000 horas)

PM-4(2000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 1.000 horas
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico

Observaciones:

Cambio de aceite y F. al Motor, c/ F. de los los Filtros
c/ F. de Aire, Engrase y revisión General.

Com
"Maya"

EQUIPO N°: 2-585

HORÓMETRO: 726 -1

MECÁNICO: L. V. Romeros, David R.

FECHA: 22-2-2013

MANTENIMIENTO DE COMPACTADORES VIBRATORIAS (CAT) (CS533E) (CS74)

PM-1(250 HORAS/750 HORAS)

Inspecciones:

750

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Reemplazar los filtros de diesel
- ☒ Revisar el nivel del refrigerante
- ☒ Reemplazar / Limpiar filtros de aire
- ☒ Comprobar alarma de retroceso
- ☒ Revisar horómetro
- ☒ Revisar el nivel de aceite del eje trasero
- ☒ Revisar el nivel de aceite del soporte del tambor
- ☒ Revisar el nivel de aceite del soporte vibratorio
- ☒ Engrase general de la máquina
- ☒ Inspeccionar correas
- ☒ Hacer una inspección visual de toda la máquina

PM-2(500 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas

- ☐ Reemplazar los filtros hidráulicos

PM-3(1.000 HORAS/3.000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Reemplazar aceite del soporte vibratorio
- ☐ Reemplazar aceite del motor de avance
- ☐ Reemplazar aceite del tambor
- ☐ Reemplazar aceite del diferencial
- ☐ Reemplazar refrigerante (a las 3,000 horas)

PM-4(2000 HORAS)

- ☐ Hacer el mantenimiento de 250 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- ☐ Hacer el mantenimiento de las 1,000 horas
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico

Observaciones:

Cambio de aceite y F. al motor, C/F. Diesel

L. el F. de Aire, Engrase, revisión General

CHL

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PICK UPS, Y CAMIONES DE PLATAFORMA HASTA 6.7 TON.

EQUIPO N°: 1P-023HORÓMETRO: 117313MECÁNICO: L. ValdeiramaFECHA: 23-2-20135.000KM/15.000KM

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar nivel de aceite de la dirección
- ☒ Revisar el nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/reemplazar filtros de aire
- ☒ Revisar nivel de fluido de los Frenos
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas
- ☒ Freno de estacionamiento (altura)
- ☒ Revisar kilometraje
- ☒ Revisar tuerca de la rueda
- ☒ Drenar trampa de agua
- ☒ Revisar los niveles de fluido
- ☒ Engrase general

10.000 KM

- ☒ Realizar el mantenimiento de los 5.000 KM
- ☒ Reemplazar los filtros de diesel
- ☒ Revisar el sistema de suspensión

20.000 KM

- ☐ Realizar el mantenimiento de los 5.000 KM
- ☐ Realizar el mantenimiento de los 10.000 KM
- ☐ Reemplazar todos los aceites
- ☐ Reemplazar el refrigerante
- ☐ Cambiar filtro de aire

Observaciones: Cambio de Aceite, F. de Motor, L. F. de Aire
Engrase y revisión General.

CITAS: 279-4500
ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

RICARDO PEREZ, S.A.
R.U.C. 305-414-68335-D.V.

TELEFONOS
TRANSISTMICA 204-0400 ALBROOK 294-7101
R.J. ALFARO 279-4400 DAVID 775-2111
COSTA DEL ESTE 294-7117 CHITRE 970-3000
V. TOCUMEN 217-3900 V. PORRAS 294-7222

CLIENTE: 669-3866 - CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Céd/RUC: 00280-319-61818 F/Pago: CR O/C: 02405
Sucursal: PENONOME C.S: TALLER PLANTA
Fecha: 23-Ene-13 00:00

No. Order: T 020 Marca: TOYOTA Kilometraje: 43896
Modelo: HZBCL-GMSS COASTER Motor: 1HZ-0681609
Serie: JT3FE1801045799 Placa: 730098 F.venta: 15-Nov-11
Asesor: SABAS ORTEGA

Código	Descripción	Cant	Precio	Descto	Monto
0B1C53C	SERVICIO DE 45,000 KM	1.00	45.50	0.00	45.50
15W40	ACEITE 15W40 1/4	10.00	6.15	9.68	54.82
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00	1.04	0.16	0.88
90915-30002	FILTRO DE ACEITE	1.00	13.02	4.95	28.07

* DESCUENTO POR PROMOCION

Total 144.06
Descuento 14.79
Subtotal Neto... 129.27
Items 0.00
Total a Pagar... 129.27

Det. Comercial
1028216

Serie:
PPBT110000689

No. de Comp.:
001530

*Indica
el 6/13/13
con tachet
a pagar*

RICARDO PEREZ, S.A.
CRÉDITO

RECOMENDACIONES SEGUN INSPECCION: 02405. SE HIZO SERVICIO DE 45 000 KM. SE RECOMIENDA DIAGNOSTICO POR FUGA DE ACEITE EN LA COLA DE LA TRANSMISION. DE COTIZACION 160922 DEBE PROGRAMAR LA CITA Y TRAER EL AUTO TOTALMENTE LIMPIO EN EL AREA DEL MOTOR Y TRANSMISION.

Autos de gasolina y diesel requieren mantenimiento cada 5,000 kms. o 3 meses. Lo que ocurra primero.

FIRMA DEL CLIENTE

1028216

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PICK UPS, Y CAMIONES DE PLATAFORMA HASTA 6.7 TON.

EQUIPO N°: 1-297

HORÓMETRO: 199940

MECÁNICO: L. Valdemar y Daniel A.

FECHA: 26-2-2013

5.000KM/15.000KM

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar nivel de aceite de la dirección
- ☒ Revisar el nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/reemplazar filtros de aire
- ☒ Revisar nivel de fluido de los Frenos
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas
- ☒ Freno de estacionamiento (altura)
- ☒ Revisar kilometraje
- ☒ Revisar tuerca de la rueda
- ☒ Drenar trampa de agua
- ☒ Revisar los niveles de fluido
- ☒ Engrase general

10.000 KM

- ☒ Realizar el mantenimiento de los 5.000 KM
- ☒ Reemplazar los filtros de diesel
- ☒ Revisar el sistema de suspensión

20.000 KM

- ☒ Realizar el mantenimiento de los 5.000 KM
- ☒ Realizar el mantenimiento de los 10.000 KM
- ☒ Reemplazar todos los aceites
- ☒ Reemplazar el refrigerante
- ☒ Cambiar filtro de aire

Observaciones: Cambio de Aceite y F. al Motor, o/f Filtro
o/f F. de Aire, Engrase y Mantenimiento General.